

自動袋詰め機

KBD Auto INSERTER

オート
インサーター



卓上カレンダー、ノート、ハガキ、
シール、雑誌、等の封入に!



Automatic

低エネルギー設計のPLCサーボモーター駆動と、
エア流量を最適化する空気圧制御で
迅速・正確な袋詰めの自動化を実現!!

Inserter

KBD Auto INSERTER

KBD Auto INSERTERは、全体の動作をPLCサーボモーターと空気圧制御によって行い、シンプルかつ迅速な位置合わせが可能な自動袋詰め機です。

熱密封装置は温度調節機能を備えており、加熱力をリアルタイムで調整することで、異なる厚さのフィルムでもより良い密封効果が得られ、圧着ミスや袋口の焦げを防ぎます。

また、切断機構は高精度の刃と緩衝制御により、高速切断時も切断を平らに保ち、フィルムの伸びや裂けを抑えることができます。



●多様なモジュール

両面テープ貼り、熱圧着、断裁、蛇行修正、袋詰め、穴あけ処理等があり、各モジュール化されたユニットにて加工を行います。給紙(フィーダー)ユニットの追加もでき、丁合封入も可能です。

●操作性

タッチスクリーン上で、パラメータ設定、動作状態の確認、エラー表示等、簡単な操作が可能です。OSには様々なパッケージプログラムがプリセットで内蔵されているので対応プログラムを選択して実生産を開始できます。

●全自動化

一連の加工を自動化し、生産性の向上と人件費の削減が見込め、予めデザインされた半折ロールフィルムを使用することで材料コスト削減と納期短縮も可能とします。

●材料適応性

ポリエチレン、ポリプロピレン、複合フィルムなど様々な素材で作られた包装袋をサポートし、様々な厚さやサイズの袋に適應しています。

■主な仕様

型番	KBD AIN-210
フィーダー	標準1、追加は4つまで
速度	30-60袋/分
包装品最大サイズ	210 x 320mm
包装品最小サイズ	80 x 80mm
包装品厚さ	2-25mm
フィルム厚さ	0.03-0.06mm
フィルム最大直径	420mm (3インチ紙管)
ロールフィルム仕様	最大220 x 320mm 最小88 x 80mm
電源	三相AC200V 50/60Hz 9.1kw
機械重量	2400kg
機械寸法	4650 x 3250 x 1720mm

※コンプレッサー別途必要となります (0.8mpa)

総販売元



印刷機材の総合商社

株式会社 光文堂

本店 / 〒460-0022 名古屋市中区金山二丁目15番18号 TEL 052(331)4111(代)
支社 / 東京 支店 / 東北・静岡・金沢・大阪・北九州・福岡 営業所 / 北海道・青森・山形・千葉・山梨・沼津・浜松・岐阜・福井・富山・京都・徳島・山口・大分・熊本・沖縄
事業部 / カラーステーション・Pro-vision 技術部 / KOBUNDOテクニカルステーション

<https://www.kobundo.co.jp>

販売会社

